

BORNE de CONNEXION

MINI CONNEX

À insertion directe

pour fil de 0,2 à 2,5 mm²



Série MINI CONNEX

Présentation du produit

- Mini bornes de connexion pour fils rigides et semi-rigides permettant de réaliser le raccordement des circuits électriques
- Identification simple et rapide grâce aux codes couleurs des couvercles (rouge: 2 entrées / orange: 3 entrées / jaune: 4 entrées / blanc: 5 entrées / violet: 6 entrées / gris: 8 entrées / bleu : 12 entrées)

Caractéristiques techniques

- Borne de connexion à insertion directe
- Existe en 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 12 entrées
- Tension de référence EN [V] : 450 V
- Courant nominal [A] : 24A
- Pour fil rigide et semi-rigide : 0.2 à 2.5 mm² et 0,5 à 2,5 mm² pour les bornes 6 et 12 entrées
- Tenue au fil incandescent : 960°C
- Corps translucide en polycarbonate et couleur du couvercle en fonction du nombre d'entrée
- Certification: EN 60998
- Longueur de dénudage: 11 mm
- Packaging: sachet zip imprimé brochable en PEBD et boîte carton blanc avec étiquette couleur
- Présence d'un point de test

Avantages produits

- Format mini pour se glisser dans les espaces réduits et jusqu'à 12 entrées
- Forme ergonomique facilitant l'insertion des fils
- Nouveau design pour les bornes 2/3/4/5 et 8 entrées

Gamme

Réf Produit GTIN13	Désignation	PCB	PACK	
122100 3 545 411 221 004	SACHET DE 15 BORNES MINI CONNEX 2E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm
122101 3 545 411 221 011	SACHET DE 15 BORNES MINI CONNEX 3E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm
122102 3 545 411 221 028	SACHET DE 15 BORNES MINI CONNEX 4E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm
122103 3 545 411 221 035	SACHET DE 10 BORNES MINI CONNEX 5E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm
122104 3 545 411 221 042	SACHET DE 10 BORNES MINI CONNEX 6E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm
122105 3 545 411 221 059	SACHET DE 10 BORNES MINI CONNEX 8E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm
122106 3 545 411 221 066	SACHET DE 5 BORNES MINI CONNEX 12E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:10 cm

BORNE de CONNEXION

MINI CONNEX

À insertion directe

pour fil de 0,2 à 2,5 mm²



Gamme (suite)

Réf Produit GTIN13	Désignation	PCB	PACK	
122107 3 545 411 221 073	BOITE DE 200 BORNES BLM MINI CONNEX 2E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122108 3 545 411 221 080	BOITE DE 150 BORNES BLM MINI CONNEX 3E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122109 3 545 411 221 097	BOITE DE 100 BORNES BLM MINI CONNEX 4E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122110 3 545 411 221 103	BOITE DE 80 BORNES BLM MINI CONNEX 5E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122111 3 545 411 221 110	BOITE DE 50 BORNES BLM MINI CONNEX 6E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122112 3 545 411 221 127	BOITE DE 50 BORNES BLM MINI CONNEX 8E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122113 3 545 411 221 134	BOITE DE 40 BORNES BLM MINI CONNEX 12E	6	Boite carton	10x8x7 cm
122114 3 545 411 221 141	LOT DE 100 BORNES BLM MINI CONNEX 30x2E 50x3E 20x5E	6	Boite carton	10x8x5 cm
798711 3 545 417 987 119	MALLETTE DE 375 BORNES MINI CONNEX 100x2E 100x3E 100x4E 50x5E 25x8E	5	L-Boxx	25x15x6 cm

BORNE de CONNEXION série **EASY CONNEX 485** à levier pour fil de 0,2 à 4 mm²



Série EASY CONNEX 485

Présentation du produit

- Bornes de connexion à levier pour fils rigides, semi-rigides et souples permettant de réaliser le raccordement des circuits électriques
- Utilisation simple et confortable grâce aux leviers qui permettent de verrouiller/déverrouiller chaque entrée de façon indépendante

Caractéristiques techniques

- Borne de connexion à levier
- Existe en 2, 3 et 5 entrées
- Tension de référence EN [V] : 450 V
- Courant nominal [A] : 32A
- Pour fil rigide, semi-rigide et souple : 0.2 à 4 mm²
- Tenue au fil incandescent : 960°C
- Corps translucide et levier bleu
- Certification: EN 60998
- Longueur de dénudage: 10 mm
- Packaging: sachet zip imprimé brochable en PEBD et boîte carton blanc avec étiquette couleur

Avantages produits

- Corps transparent permettant de visualiser la connexion et la longueur de dénudage des fils
- Présence d'un point de test situé à l'arrière des leviers
- Possibilité de combiner plusieurs sections de fils dans la même borne

Gamme

Réf Produit GTIN13	Désignation	PCB	PACK	
122115 3 545 411 221 158	SACHET DE 15 BORNES BLM EASY CONNEX 485 2E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:14 cm
122116 3 545 411 221 165	SACHET DE 15 BORNES BLM EASY CONNEX 485 3E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:14 cm
122117 3 545 411 221 172	SACHET DE 10 BORNES BLM EASY CONNEX 485 5E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:14 cm
122118 3 545 411 221 189	BOITE DE 70 BORNES BLM EASY CONNEX 485 2E	6	Boîte carton	10x8x5 cm
122119 3 545 411 221 196	BOITE DE 50 BORNES BLM EASY CONNEX 485 3E	6	Boîte carton	10x8x5 cm
122120 3 545 411 221 202	BOITE DE 30 BORNES BLM EASY CONNEX 485 5E	6	Boîte carton	10x8x7 cm
122121 3 545 411 221 219	LOT DE 70 BORNES BLM EASY CONNEX 485 20x2E 40x3E 10x5E	6	Boîte carton	10x8x5 cm

BORNE de CONNEXION série **EASY CONNEX 475** à levier, design compact pour fil de 0,2 à 4 mm²



Série EASY CONNEX 475

Présentation du produit

- Bornes de connexion à levier pour fils rigides, semi-rigides et souples permettant de réaliser le raccordement des circuits électriques
- Utilisation simple et confortable grâce aux leviers qui permettent de verrouiller/déverrouiller chaque entrée de façon indépendante

Caractéristiques techniques

- Borne de connexion compacte à levier
- Existe en 2, 3 et 5 entrées
- Tension de référence EN [V] : 450 V
- Courant nominal [A] : 32A
- Pour fil rigide, semi-rigide et souple : 0.2 à 4 mm²
- Tenue au fil incandescent : 960°C
- 2 points de test situé à l'avant et à l'arrière
- Corps translucide en polycarbonate et levier jaune
- Contact en cuivre et laiton nickelé
- Certification: EN 60998
- Longueur de dénudage: 11 à 12 mm
- Packaging: sachet zip imprimé brochable en PEBD et boîte carton blanc avec étiquette couleur

Avantages produits

- Contrôle du verrouillage du levier par un « *clac* »
- Corps transparent permettant de visualiser la connexion et la longueur de dénudage des fils
- Facilité d'insertion des fils par l'arrière de la borne
- Possibilité de combiner plusieurs sections de fils dans la même borne

Gamme

Réf Produit GTIN13	Désignation	PCB	PACK	
122122 3 545 411 221 226	SACHET DE 15 BORNES EASY CONNEX 475 2E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:14 cm
122123 3 545 411 221 233	SACHET DE 15 BORNES EASY CONNEX 475 3E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:14 cm
122124 3 545 411 221 240	SACHET DE 10 BORNES EASY CONNEX 475 5E	10	Sachet zip	larg: 9,5 x haut:14 cm
122125 3 545 411 221 257	BOITE DE 100 BORNES EASY CONNEX 475 2E	6	Boîte carton	10x8x7 cm
122126 3 545 411 221 264	BOITE DE 75 BORNES EASY CONNEX 475 3E	6	Boîte carton	10x8x7 cm
122127 3 545 411 221 271	BOITE DE 50 BORNES EASY CONNEX 475 5E	6	Boîte carton	10x8x7 cm

BORNE de CONNEXION série ***EASY CONNEX 475*** à levier, design compact pour fil de 0,2 à 4 mm²



Série EASY CONNEX 475

Gamme (suite)

122128 3 545 411 221 288	LOT DE 45 BORNES EASY CONNEX 475 15x2E 25x3E 5x5E	6	Boite carton	10x8x5 cm
122129 3 545 411 221 295	LOT DE 70 BORNES EASY CONNEX 475 25x2E 50x3E 15x5E	6	Boite carton	10x8x7 cm
798713 3 545 417 987 133	MALLETTE DE 200 BORNES EASY CONNEX 475 100x2E 75x3E 25x5E	5	L-Boxx	25x15x6 cm